

**YSP-610AS** 同軸二音路壁掛式喇叭



- ◆ 8 英寸同軸二音路喇叭 (全音域 8" 高音 1.8")
- ◆ 額定功率：10W (3W / 5W / 6W / 10W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 3W(3.3KΩ) / 5W(2KΩ)  
6W(1.7KΩ) / 10W(1KΩ)
- ◆ 額定頻寬：100Hz~10KHz
- ◆ 最大音壓：103dB/1m, L 級
- ◆ 材質 / 厚度：ABS 防火材質 / 厚度 3.5mm
- ◆ 面板材質：金屬細編織網面
- ◆ 外觀尺寸：240(W)×240(H)×120(D)mm

**YSP-630AS** 同軸二音路壁掛式喇叭



- ◆ 6.5 英寸同軸二音路喇叭 (全音域 6.5" 高音 1.89")
- ◆ 額定功率：30W (15W / 20W / 25W / 30W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 15W(667Ω) / 20W(500Ω)  
25W(400Ω) / 30W(333Ω)
- ◆ 額定頻寬：100Hz~19KHz
- ◆ 最大音壓：107dB/1m, L 級
- ◆ 材質 / 厚度：ABS 防火材質 / 厚度 3.5mm
- ◆ 面板材質：金屬細編織網面
- ◆ 外觀尺寸：240(W)×240(H)×120(D)mm

**YSP-610BS** 同軸二音路嵌頂式喇叭



- ◆ 8 英寸同軸二音路喇叭 (全音域 8" 高音 1.8")
- ◆ 額定功率：10W (3W / 5W / 6W / 10W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 3W(3.3KΩ) / 5W(2KΩ)  
6W(1.7KΩ) / 10W(1KΩ)
- ◆ 額定頻寬：100Hz~10KHz
- ◆ 最大音壓：103dB / 1m, L 級
- ◆ 材質 / 厚度：ABS 防火材質 / 厚度 3.2mm
- ◆ 面板材質：金屬細編織網面
- ◆ 外觀尺寸：260 ∅(直徑)×91.5(D)mm
- ◆ 安裝挖孔尺寸：230 ∅(直徑)mm

**YSP-630BS** 同軸二音路嵌頂式喇叭



- ◆ 6.5 英寸同軸二音路喇叭 (全音域 6.5" 高音 1.89")
- ◆ 額定功率：30W (15W / 20W / 25W / 30W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 15W(667Ω) / 20W(500Ω)  
25W(400Ω) / 30W(333Ω)
- ◆ 額定頻寬：100Hz~19KHz
- ◆ 最大音壓：107dB / 1m, L 級
- ◆ 材質 / 厚度：ABS 防火材質 / 厚度 3.2mm
- ◆ 面板材質：金屬細編織網面
- ◆ 外觀尺寸：260 ∅(直徑)×91.5(深)mm
- ◆ 安裝挖孔尺寸：230 ∅(直徑)