



TYYY
Yun Yang Fire Safety Equipment

永揚消防安全設備



R型火警受信總機周邊二代



露出式定址型探測器

特點

- ◆二線式多重傳送
- ◆採指撥式二進制定址編碼
- ◆可延伸裝置一般型探測器
- ◆動作後能自動恢復原狀並可重複使用



YR2-11



YR2-12



YR2-13

項 目	規 格		
型號	YR2-11	YR2-12	YR2-13
品名	露出式定址型差動探測器	露出式定址型定溫探測器	露出式定址型偵煙探測器
感度種類	二種	一種	二種
功能	◆對快速升高溫度的火災反應靈敏 ◆機械式動作原理，能恆久使用且不易故障 ◆全部採用高品質零組件，以確保其性能之可靠性	◆採用經UL認證之溫度探頭，品質穩定且不易故障 ◆密封式的感應部，可避免因濕氣及塵埃的進入而影響其性能 ◆純銀的電氣接點反應靈敏	◆光電感應原理，動作快速準確，穩定性高，且不受化學物質、洩出氣體及外來光線而引起誤動作 ◆採用防蟲網，孔徑0.5mm，可讓煙順利流入，並可防止昆蟲及灰塵進入 ◆本探測器不具放射性，人畜無害
工作環境	0°C~50°C 相對溼度 95 % 以下	- 10°C 至標稱動作溫度減 20°C	0°C~50°C 相對溼度 95 % 以下
通信線阻	往復內阻 10Ω 以下 / 幹線		
材質	難燃塑膠		
尺寸	108Ø×43(H) mm	108Ø×46(H) mm	108Ø×47(H) mm
備註	內含 R 型專用終端器		

內容如有變更，恕不另行通知 107.7. I

消防安全中心基金會型式認可合格產品及具基金會個檢標章