

YSP-610E 號角喇叭



- ◆ 6.5 英寸號角喇叭
- ◆ 額定功率：10W (1.25W / 2.5W / 5W / 10W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 1.25W(8KΩ) / 2.5W(4KΩ) / 5W(2KΩ) / 10W(1KΩ)
- ◆ 額定頻寬：400Hz~4KHz
- ◆ 最大音壓：111dB / 1m, L 級
- ◆ 內附匹配變壓器，一體成形
- ◆ 材 質：鋁合金
- ◆ 尺 寸：162 Ø(直徑)×250(D)mm

YSP-825E 號角喇叭



- ◆ 8 英寸號角喇叭
- ◆ 額定功率：25W (10W / 15W / 20W / 25W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 10W(1KΩ) / 15W(667Ω) / 20W(500Ω) / 25W(400Ω)
- ◆ 額定頻寬：320Hz~5.5KHz
- ◆ 最大音壓：115dB / 1m, L 級
- ◆ 內附匹配變壓器，一體成形
- ◆ 材 質：鋁合金
- ◆ 尺 寸：210 Ø(直徑)×280(D)mm

YSP-832EA 防水號角喇叭 (無指向係數)



- ◆ 8 英寸號角喇叭
- ◆ 額定功率：32W (8W / 16W / 32W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 8W(1250Ω) / 16W(625Ω) / 32W(313Ω)
- ◆ 額定頻寬：400Hz~4KHz
- ◆ 防塵 / 防水等級：IP65
- ◆ 最大音壓：118dB / 1m, L 級
- ◆ 材 質：鋁合金
- ◆ 尺 寸：210 Ø(直徑)×280(D)mm

YSP-1650EI 防水號角喇叭



- ◆ 6.4 英寸號角喇叭
- ◆ 額定功率：10W (2.5W / 5W / 10W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 2.5W(4KΩ) / 5W(2KΩ) / 10W(1KΩ)
- ◆ 額定頻寬：500Hz~7KHz
- ◆ 最大音壓：114dB / 1m, L 級
- ◆ 內附匹配變壓器，一體成形
- ◆ 防塵 / 防水等級：IP55
- ◆ 材 質：鋁合金
- ◆ 外觀尺寸：163 Ø(直徑)×182(D) mm

YSP-832E 指向性防水號角喇叭

- ◆ 8 英寸號角喇叭
- ◆ 額定功率：32W (8W / 16W / 32W 可選擇)
- ◆ 額定阻抗：100V, 8W(1250Ω) / 16W(625Ω) / 32W(313Ω)
- ◆ 額定頻寬：400Hz~4KHz
- ◆ 音響功率位準 [dB(1W)]：105
- ◆ 防塵 / 防水等級：IP65
- ◆ 材 質：鋁合金
- ◆ 尺 寸：210 Ø(直徑)×280(D)mm

音響功率表 [dB (8W / 16W / 32W)]

額定輸入	8W/1M	16W/1M	32W/1M
音壓(dB)	114dB	117dB	120dB

指向特性區分

揚聲器種類	音響功率 單位: dB(1W)	指向 特性區分	區分角度之指向係數 Q 限值 (2kHz)			
			0~15° 未滿	15°以上 30°未滿	30°以上 60°未滿	60°以上~ 90°以下
口徑(直徑)200mm 以下號角型揚聲器	105dB	M	10	3	1	0.5

