

YEP-E

數位式廣播主機(機櫃式)



功能

- 緊急/業務廣播系統控制面板
- 輸入：緊急業務兼用麥克風：-40dBV 600Ω不平衡式
定時器(報時)：0dBV 600Ω不平衡式
業務用前級放大器：0dBV 600Ω平衡式
緊急音聲輸入：0dBV600Ω不平衡式
- 輸出：緊急業務輸出：0dBV 15Ω平衡式
- 緊急警報音：中文音聲警報音(可依現場需求增設多國語音)(第一信號音、第二信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播)
- 內建三段式火警語音模組：
男聲/火警；女聲/預警；誤報、解除
- 優先權模式：具等級優先、先押優先、後押優先模式選擇
- 內建手握緊急麥克風，並具防回授抑制功能
- 可連接8台液晶遙控麥克風(選配)
- 可連接4台同步副機(選配)
- 可將電腦上設定好之內容寫入EEPROM記憶體
- 機櫃式廣播線槽採正面接線
打開機門即可由正面線槽接線，維修時不必拆裝潢，迅速方便
- 具全區擴散鳴動功能
- 電池保護功能：備用電源使用模式下，若電池電壓下降至13V以下即停止放電以保護電池壽命
- 附屬配備擴充功能完備：CD、DVD、MP3、RADIO、電話介面廣播、定時鐘聲播放器、高電平音源輸入介面、RS232通訊協定介面板、上下班鈴聲播放器、遠方遙控麥克風、副機等設備亦可搭配緊急電話主機(選購)
- 內政部消防署審核認可合格產品

外型尺寸

箱型	機櫃式													
最大分區數	30L	10L	50L	30L	10L	70L	50L	40L	10L	110L	90L	70L	60L	40L
功率瓦數(W)	500以下	1000以下	500以下	1000以下	1500以下	500以下	1000以下	1500以下	2000以下	500以下	1000以下	1500以下	2000以下	2500以下
高 (mm)	800		1000			1200			1500			1500		
寬 (mm)	560		560			560			560			560		
深 (mm)	360		360			360			360			360		
箱型	機櫃式													
最大分區數	20L	150L	130L	110L	100L	80L	60L	50L	20L	170L	150L	130L	120L	100L
功率瓦數(W)	3000以下	500以下	1000以下	1500以下	2000以下	2500以下	3000以下	3500以下	4000以下	500以下	1000以下	1500以下	2000以下	2500以下
高 (mm)	1500		1800			2000			2000			2000		
寬 (mm)	560		560			560			560			560		
深 (mm)	360		360			360			360			360		
箱型	機櫃式													
最大分區數	90L	70L	50L	20L	190L	170L	150L	130L	110L	90L	70L	50L	30L	
功率瓦數(W)	3000以下	3500以下	4000以下	4500以下	500以下	1000以下	1500以下	2000以下	2500以下	3000以下	3500以下	4000以下	4500以下	
高 (mm)	2000		2100			2100			2100			2100		
寬 (mm)	560		560			560			560			560		
深 (mm)	360		360			360			360			360		

