


底座型中繼器

消防安全中心基金會型式認可合格產品及具基金會個檢標章



標準型



輸出接點型

YRR-03 露出式底座型中繼器 (含無電壓輸出接點)

- 功能**
- 具有監視中、動作、故障狀態表示
 - 採二進制指撥編碼，方便設定定址位址
 - 二線式多重傳送技術、通信穩定抗雜訊抗干擾
 - 具有斷線與動作自我測試功能
 - 具無電壓控制輸出功能 (含無電壓輸出接點系列才有此功能)
 - 可擴充連接偵煙、差動、定溫型探測器，不需外加電源
 - 燈號顯示方式 (火警：紅燈長亮、斷線：紅燈閃亮、監視：紅燈 2.5 秒閃亮一次)

- 規格**
- 機能：迴路輸入與無電壓控制點輸出
 - 通信線阻：往復內阻 10 Ω 以下 / 幹線
 - 工作環境：0°C~50°C 相對溼度 85 % 以下
 - 監視電流：420 μA
 - 材質：防火塑膠
 - 尺寸：108 Ø×22.6(H)mm
 - 備註：內含 R 型專用終端器

YRR-03 埋入式底座型中繼器

- 功能**
- 具有監視中、動作、故障狀態表示
 - 採二進制指撥編碼，方便設定定址位址
 - 二線式多重傳送技術、通信穩定抗雜訊抗干擾
 - 具有斷線與動作自我測試功能
 - 可擴充連接偵煙、差動、定溫型探測器，不需外加電源
 - 埋入型底附固定鐵製夾具，安裝方便及美觀
 - 燈號顯示方式 (火警：紅燈長亮、斷線：紅燈閃亮、監視：紅燈 2.5 秒閃亮一次)

- 規格**
- 機能：迴路輸入
 - 通信線阻：往復內阻 10 Ω 以下 / 幹線
 - 工作環境：0°C~50°C 相對溼度 85 % 以下
 - 監視電流：420 μA
 - 材質：防火塑膠
 - 尺寸：139.5 Ø×29(H)mm
 - 安裝挖孔直徑：110mm
 - 備註：內含 R 型專用終端器



YRR-03 通用底座型中繼器 (具無電壓輸出接點)

- 功能**
- 具有監視中、動作、故障狀態表示
 - 採二進制指撥編碼，方便設定定址位址
 - 二線式多重傳送技術、通信穩定抗雜訊抗干擾
 - 具有斷線與動作自我測試功能
 - 具無電壓控制輸出功能
 - 可擴充連接偵煙、差動、定溫型探測器，不需外加電源
 - 可銜接各廠牌傳統探測器型式
 - 燈號顯示方式 (火警：紅燈長亮、斷線：紅燈閃亮、監視：紅燈 2.5 秒閃亮一次)

- 規格**
- 機能：迴路輸入與無電壓控制點輸出
 - 通信線阻：往復內阻 10 Ω 以下 / 幹線
 - 工作環境：0°C~50°C 相對溼度 85 % 以下
 - 監視電流：420 μA
 - 材質：防火塑膠
 - 尺寸：115 Ø×19.6(H)mm
 - 備註：內含 R 型專用終端器

