



揚聲器



YSP-606A

壁掛式喇叭

- 6.5英吋動圈式紙盆喇叭
- 額定功率：6W (3W / 5W / 6W可選擇)
- 額定阻抗：100V，3W(3.3K Ω) / 5W(2K Ω) / 6W(1.7K Ω)
- 額定頻寬：110Hz~16KHz
- 最大音壓：99dB/1m，L級
- 材質/厚度：ABS塑膠材質/厚度3.5mm
- 面板材質：金屬細編織網面
- 外觀尺寸：240(W)× 240(H)× 120(D)mm



YSP-610A

壁掛式喇叭

- 8英吋動圈式紙盆喇叭
- 額定功率：10W (6W / 8W / 10W可選擇)
- 額定阻抗：100V，6W(1.7K Ω) / 8W(1.3 K Ω) / 10W(1K Ω)
- 額定頻寬：100Hz~18KHz
- 最大音壓：104dB/1m，L級
- 材質/厚度：ABS塑膠材質/厚度3.5mm
- 面板材質：金屬細編織網面
- 外觀尺寸：240(W)× 240(H)× 120(D)mm



YSP-606B

嵌頂式喇叭

- 6.5英吋動圈式紙盆喇叭
- 額定功率：6W (3W / 5W / 6W可選擇)
- 額定阻抗：100V，3W(3.3K Ω) / 5W(2K Ω) / 6W(1.7K Ω)
- 額定頻寬：110Hz~16KHz
- 最大音壓：100dB/1m，L級
- 材質/厚度：ABS塑膠材質/厚度3.2mm
- 面板材質：金屬細編織網面
- 外觀尺寸：260 Φ (直徑)× 77(D)mm
- 安裝挖孔尺寸：230 Φ (直徑)mm



YSP-810B

嵌頂式喇叭

- 8英吋動圈式紙盆喇叭
- 額定功率：10W (6W / 8W / 10W可選擇)
- 額定阻抗：100V，6W(1.7K Ω) / 8W(1.3K Ω) / 10W(1K Ω)
- 額定頻寬：100Hz~18KHz
- 最大音壓：105dB/1m，L級
- 材質/厚度：ABS塑膠材質/厚度3.2mm
- 面板材質：金屬細編織網面
- 外觀尺寸：260 Φ (直徑)× 91.5(D)mm
- 安裝挖孔尺寸：230 Φ (直徑)mm



YSP-615C

半球型指向性喇叭

- 6.5英吋動圈式紙盆喇叭
- 額定功率：15W (5W / 10W / 15W可選擇)
- 額定阻抗：100V，5W(2K Ω) / 10W(1K Ω) / 15W(670 Ω)
- 額定頻寬：100Hz~20KHz
- 最大音壓：106dB/1m，L級
- 材質：ABS塑膠材質
- 外觀尺寸：185 Φ (直徑)× 155(D)mm



吸/壁式



懸吊式